

RUSH+ SMALL

PANORÁMICAS Y DEPORTIVAS

La RUSH+ small talla pequeña tiene un diseño ultra-deportivo, disponible en talla pequeña (Small) para las caras pequeñas y/o estrechas.

 PLATINUM®




26 g

Patillas bi-color y bi-materia
- Blanco / Azul
- Gris/ Coral
- Gris/ Azul Verde
- Gris/ Amarillo limón



Puente nasal antideslizamiento ajustable



RUSHPSPSI



RUSHPSPSIS



RUSHPSPSFG



RUSHPSPSFL



RUSHPSCSPL



PSPRUS+-S01
Cinta elástica



RUSHKITFS
Kit espuma +
cinta elástica

+ PROTECCIÓN SUPERIOR

+ PATILLAS CO-INYECTADAS, ULTRA-FLEXIBLES, BICOLOR

+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO AJUSTABLE

+ TRATAMIENTO  PLATINUM® (P)

bolle
SAFETY

RUSH+ SMALL

PANORÁMICAS Y DEPORTIVAS

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
RUSH+ SMALL	 Incolora	 RUSHPSPSI	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho()
	 Incolora	 RUSHPSPSIS	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho()
	 Ahumada	 RUSHPSPSFG	5-3.1  1FT KN 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho()
	 Ahumada	 RUSHPSPSFL	5-3.1  1FT KN 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho()
	 CSP	 RUSHPSCSPL	5-1.4  1FT KN 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho()
		PSPRUS+-S01	-	-	-
		RUSHKITFS	-	-	-

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas.

N. Resistencia al vaho.

 Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

PLATINUM

Este tratamiento aplicado en las dos caras de los oculares les confiere una alta resistencia a las rayaduras, a los productos químicos más agresivos y retrasa la aparición de vaho. En cualquier circunstancia y en todo momento, la innovación PLATINUM® ofrece unos altos niveles de seguridad a los ojos.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

 Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



Imágenes no contractuales

14/01/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY

RUSH+ SMALL

PANORÁMICAS Y DEPORTIVAS

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	RUSHSPSI	RUSHSPSIS	RUSHSPSFG	RUSHSPSFL	RUSHPSCSPL	PSPRUS+-S01	RUSHKITFS
Bolsita plástica individual	3660740007454	3660740009267	3660740009182	3660740009335	3660740009199	3660740007546	3660740006488
Caja de 10 gafas de protección	3660740107451	3660740109264	3660740109189	3660740109332	3660740109196	3660740107543	3660740106485
Cartón de 240 gafas de protección	3660740207458	3660740209261	3660740209186	3660740209339	3660740209193	3660740207540	3660740206482

CARACTERISTIQUES

OCULARES	PC - 2,2 mm - Curva 9
MONTURAS	-
PATILLAS	PC + TPR
TRENZA	Nylon/15mm/ajustable
ESPUMA	Non applicable
OCULAR DE RECAMBIO	Non applicable



Imágenes no contractuales

14/01/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY